



# LARGO

Lame Monoraclage Hauteur 800 mm



- La lame biaise LARGO est une lame polyvalente et a été spécialement dessinée pour le traitement des neiges gelées ou des neiges fondantes.
- Avec une hauteur de 0.8 m, elle permet le dégagement des voies urbaines et routes de moyenne montagne.
- Avec l'option bi-raclage (ACTIVO) elle devient l'outil parfait pour les conditions de travail changeantes : type de neige, variations climatiques ou différences d'altitude.



Longévité ++



Galbe prononcé



Centrale électrohydraulique






Attelage 3 points CAT 2



## LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- Tablier en PEHD noir (6 mm - polyéthylène haute densité).
- Parties acier : Peinture poudre (Thermolaquage).
- Angles supérieurs biseautés (sécurité renforcée).
- Plaque d'attelage F1 (NF-EN 15432-1).
- Oscillation sur le corps de lame (+/- 7°).
- Boulonnerie zinguée.
- Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente.
- Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass).
- Feux de gabarit à LED et plaques rétro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795.
- Béquille de dépose.



LARGO			26 PB	28 PB	30 PB	32 PB	34 PB
Porte à faux à la plaque d'attelage	XP	mm	1670	1670	1670	1670	1670
Largeur du panneau	L1	mm	2600	2800	3000	3200	3400
Largeur déneigée en lame bise à 30°	L2	mm	2250	2420	2600	2770	2940
Hauteur avec lame caoutchouc	H1	mm	800	800	800	800	800
Distance du centre de gravité	XG	mm	670	675	680	685	690
Poids total en version standard		Kg	350	360	370	380	390



EUROPE SERVICE

Parc d'Activité de Tronquières  
15000 AURILLAC  
Tél : 04.71.64.15.64 Fax : 04.71.64.24.54  
[service.secretariat@europe-service.com](mailto:service.secretariat@europe-service.com)